

ROTOVATOR SERIE LIGERA
RTL

OPCIONES:

- Limitador de par por fusible
- Transmisión con embrague
- Desplazamiento hidráulico
- Eganche descentrado

Rotovator ligero con transmisión mediante piñones y cadena de 1" 1/4. Monta un eje de palas de 4 palas por plato distribuidas en forma helicoidal con un ángulo de ataque calculado para una penetración máxima del eje sobre el terreno, al mismo tiempo que reduce considerablemente la potencia necesaria para el correcto funcionamiento de la máquina. La máquina monta un grupo de fundición mono-velocidad de 50 C.V. reales.

El modelo RTL puede montarse sobre tractores de potencia a partir de los 15 CV. hasta un máximo de 60 CV. lo cual hace de este Rotovator una maquina ideal para pequeños trabajos de agricultura, horticultura y jardinería.



ROTOVATOR SERIE LIGERA



9 Lubricación integran en baño de aceite

8 Transmisión lateral por cadena

7 Tablier trasero regulable

6 Deflectores traseros

5 Patines de control de profundidad

1 Grupo mono-velocidad 60 CV/540rpm

2 Caballete fijo atornillado al bastidor

3 Petacas de enganche regulables

4 Chasis reforzado con chapa S355 de 6 mm

Modelo	Ancho de labor	Nº Cuchillas	C.V.	Peso (Kg.)
RTL-080	800 mm.	16	15	168
RTL-090	900 mm.	16	15	178
RTL-100	1000 mm.	20	15	183
RTL-110	1100 mm.	20	20	192
RTL-120	1200 mm.	24	25	198
RTL-130	1300 mm.	24	25	205
RTL-140	1400 mm.	28	30	212
RTL-150	1500 mm.	28	35	218

group
 **Osmag**
 Agricultural and forestry