

CABEZAL DESBROZADOR

CRM



OPCIONES:

- Enganche brazo retro
- Cabezal orientable manual
- Eje rotor de cuchillas y grilletes

Se trata de una desbrozadora de eje horizontal de martillos con transmisión hidráulica de motor directo al eje rotor, ideal para adaptar sobre mini-giratorias inferiores a las 5 Tn. de peso.

La desbrozadora CRM es una máquina polivalente ideal para el corte de hierba, y trituración de material leñoso de pequeñas dimensiones (vegetación de márgenes de caminos y carreteras, limpieza y deforestación de pequeñas parcelas, etc.). La máquina dependiendo del trabajo que deba realizar puede montar un eje de grilletes y cuchillas, o un eje de martillos de doble cara.



CABEZAL DESBROZADOR



10 Enganche según adaptado a cada equipo

9 Motor hidráulico de engranajes

8 Transmisión con motor directo al eje

7 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 4 mm. (equivalente a 9 mm de un acero convencional)

1 Faldón de protección de lantera de goma

2 Portilla delantera

3 Patín lateral regulable

4 Doble rodamiento en el rodillo de apoyo

5 Rodillo posicionador regulable de Ø165x4.85mm. de pared

6 Faldón trasero

Modelo	Ancho de labor	Nº martillos	Caudal	Presión	Peso (Kg.)
CRM-060	600 mm.	8	25 ltrs/min	180 bars	120
CRM-080	800 mm.	10	35 ltrs/min	180 bars	148
CRM-100	1000 mm.	12	40 ltrs/min	180 bars	172
CRM-120	1200 mm.	14	45 ltrs/min	180 bars	205
CRM-140	1400 mm.	16	50 ltrs/min	180 bars	232

group
 **Osmag**
 Agricultural and forestry