

## TRITURADORA MEDIA PARA PODA

# TSL

TRACTORES DE 40 - 90 CV



### OPCIONES:

- Ruedas delanteras.
- Patines delanteros de apoyo.
- Caballete fijo.

Trituradora especial para el tratamiento de poda de frutal, viña olivo, etc., hasta un diámetro de 8 cm. Adecuada para trabajar en labores de desbroce con fuerte vegetación y trituraciones suaves. El desplazamiento lateral es de 450 mm. mediante guías de acero F-1114 cromado de 55mm.

ESPECIAL  
FRUTALES  
Y PASTOS




# TRITURADORA MEDIA DE PODA

- 1 Grupo mono-velocidad 65 CV/540rpm. con rueda libre.
- 2 Desplazamiento hidráulico sobre barra cromada F-1114 de 450 mm.
- 3 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 6 mm. (equivalente a 15 mm de un acero convencional).
- 4 Retenedores traseros bicromatados de acero de 25 cm.
- 5 Faldón trasero anti-proyecciones.
- 6 Rodillo posicionador regulable de Ø190x7.2mm. de pared.
- 7 Soporte rodillos con doble rodamiento oscilante.
- 8 3 correas tipo "C" para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor.



**MARTILLO**

| Modelo  | Ancho de labor | Nº Martillos | C.V. | Peso (Kg.) |
|---------|----------------|--------------|------|------------|
| TSL-120 | 1200 mm.       | 10           | 40   | 640        |
| TSL-140 | 1400 mm.       | 10           | 45   | 675        |
| TSL-160 | 1600 mm.       | 12           | 55   | 700        |
| TSL-180 | 1800 mm.       | 14           | 65   | 725        |
| TSL-200 | 2000 mm.       | 16           | 70   | 750        |
| TSL-220 | 2200 mm.       | 18           | 75   | 770        |
| TSL-240 | 2400 mm.       | 22           | 80   | 820        |



**RUEDAS**



**PATÍN**

## TSL-R TRITURADORA REVERSIBLE



\* Incremento peso 55 Kg.

group  
**Osmag**  
Agricultural and forestry