

**OPCIONES:**

- Tercer punto hidráulico

**TRITURADORA FORESTAL**


El modelo TFM es una trituradora forestal de martillos de grandes dimensiones con la máxima capacidad de trituración y diseñada para realizar los más duros de limpieza forestal con tractores de potencia hasta 300 CV.

La trituradora TFM, monta un eje rotor de martillos forestales. El eje rotor está construido en acero anti-desgaste de calidad HB-420 lo cual lo hace muy resistente y duradero aun cuando se trabaja en terreno pedregoso o arenisco. Los martillos pueden ser sustituidos de forma independiente.


**ESPECIAL  
FORESTAL**




# TRITURADORA FORESTAL

10 Doble manga de transmisión.

9 Doble transmisión de 4+4 correas tipo "C" para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor.

8 Doble cadenas anti proyección delanteras.

7 Patines regulables en altura



1 Caballete fijo.

2 Grupo mono-velocidad 250 CV/1000rpm.

3 Retenedores traseros de empuje

4 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 8 mm. (equivalente a 19.8 mm de un acero convencional).

5 Portón trasero hidráulico

6 Eje rotor de martillo forestal independiente en anti desgaste o martillos fijos.

## EJE MARTILLOS MÓVILES

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P.	Peso (Kg.)
TFM-200	2000 mm.	26	160	2550
TFM-220	2200 mm.	29	175	2760
TFM-240	2400 mm.	32	190	2930
TFM-260	2600 mm.	35	210	3220

## EJE MARTILLOS FIJOS

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P.	Peso (Kg.)
TFM-200	2000 mm.	40	175	2610
TFM-220	2200 mm.	44	190	2800
TFM-240	2400 mm.	48	205	2990
TFM-260	2600 mm.	52	225	3310



MARTILLO FIJO



MARTILLO



Martillos independientes

group  
**Osmag**  
Agricultural and forestry