

**OPCIONES:**

- Rodillo trasero
- Ruedas macizas
- Kit cuchillas intercambiables

**DESBROZADORA SEMIFORESTAL MULTIPLATO**

# VSR

Se trata de una desbrozadora de triple plato rotor semi-forestal con un grupo principal que transmite la potencia a los tres grupos secundarios los que accionan los platos portacadenas.

La desbrozadora VSR es una máquina de estructura reforzada con laterales abatibles en modelos, para poder circular por vía pública. Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi-forestales en zonas de matorros y monte bajo, y cualquier trabajo de desbroce donde se precise de un rendimiento alto con tractores de caballaje medio y alto.

**EQUIPAMIENTO:**

- Grupo principal de 120 CV. A 540 r.p.m.
- Grupos secundarios de 65 CV
- Transmisión con embrague
- Corte por cadena de 13 mm. calidad G-80.
- Cadenas antiproyección delanteras y traseras.
- Laterales abatibles hidráulicos.



# DESBROZADORA SEMIFORESTAL MULTIPLATO

11 Plato de cadenas de 13mm. calidad G80

10 Estructura reforzada con perfil soldado



1 Grupo multiplicador principal de 120 CV. a 540 rpm

2 Transmisión con protección

3 Caballete reforzado

4 Grupo multiplicador secundario de 65 CV

9 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 6mm. (equivalente a 14.9 en acero convencional).

8 Ruedas traseras regulables y direccionales

7 Cadenas anti proyección

5 Enganche con corredera

6 Laterales abatibles



Plato cadena



Ruedas pivotantes

Modelo	Ancho de labor	Platos	C.V.	Peso (Kg.)
VSR-350	3500 mm.	3	120	1160
VSR-400	4000 mm.	3	130	1380

group  
 **Osmag**  
 Agricultural and forestry