

TRITURADORA MIXTA CON ALIMENTADOR
TVO

La trituradora TVO es una máquina autoalimentada para la trituración combinada de rama de olivo o frutal y sarmiento de viña de hasta 10cm de diámetro. Es una máquina ideal para el tratamiento de poda acordonada de gran volumen, así como la utilización en zonas pedregosas. Los contra-martillos interiores aseguran un triturado uniforme y fino.


OPCIONES:

- Ruedas delanteras pivotantes
- Rodillo trasero
- Kit caballete reversible
- Ruedas traseras macizas
- Kit brazo alineador hidráulico

**ESPECIAL
OLIVAR,
ALMENDRO
Y VIÑA**



TRITURADORA MIXTA CON ALIMENTADOR

9 3 correas tipo "C" para asegurar una perfecta transmisión de potencia al rotor

8 Caballete desmontable

7 Puerta trasera de cribado



1 Grupo mono-velocidad 110 CV/540rpm. (opcional 1000rpm.) con rueda libre.

2 Chasis fabricado en acero técnico de alto límite elástico de 8 mm. (equivalente a 19.8 mm de un acero convencional).

3 Motor reforzado hidráulico para la transmisión de los alimentadores.

4 Transmisión mediante cadena al alimentador

5 Ruedas regulables en altura

6 Contra-martillos de acero



MARTILLO



MOTOR REFORZADO



CEPILLO ALINEADOR HIDRÁULICO



RUEDAS DELANTERAS MACIZAS

Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	C.V.	Peso (Kg.)
TVO-120	1200 mm.	10	60	880
TVO-140	1400 mm.	10	65	940
TVO-160	1600 mm.	12	70	1020
TVO-180	1800 mm.	14	75	1100
TVO-200	2000 mm.	16	85	1180
TVO-220	2200 mm.	18	100	1260

