




DESBROZADORA (SERIE LIGERA)
MOWER (LIGHT SERIES)
GYROBROYEUR (SÉRIE LÉGÈRE)

DVL



 El modelo DVL es una máquina de estructura ligera y poca exigencia para los tractores. Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas en zonas verdes y jardines.

 The DVL model is a lightweight structure machine with low demand on tractors. It's application field includes plot cleaning, conditioning and maintenance of pastures, and cleaning green areas and gardens.

 Le modèle DVL est une machine à structure légère et peu exigeante pour les tracteurs. Son domaine d'application comprend le nettoyage de parcelles, le conditionnement et la révision des pâturages, ainsi que le nettoyage des espaces verts et des jardins.

OPCIONES:

- Limitador de par por fusible
- Transmisión con embrague
- Rodillo trasero
- Corte por cuchillas

OPTIONS:

- Torque limiter by fuse
- Transmission with clutch
- Rear roller
- Cutting by blades

OPTIONS:

- Limiteur de couple par fusible
- Transmission avec embrayage
- Rouleau arrière
- Coupe par lames



DESBROZADORA SEMIFORESTAL LIGERA

8 Cadena de Ø10mm calidad G80
 Ø10mm G80 quality chain
 Chaîne Ø10mm qualité G80

7 Refuerzos superiores soldados
 Welded upper reinforcements
 Renforts supérieurs soudés

6 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 4mm
 Chassis made of 4mm high tensile strength steel
 Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 4mm

5 Patines de apoyo regulables en altura
 Height-adjustable support skids
 Patins de support réglables en hauteur

1 Grupo multiplicador de 40CV a 540 R.P.M
 40 HP gearbox at 540rpm
 Multiplicateur de 40CV à 540rpm

2 Transmisión serie T40
 T40 series transmission
 Transmission série T40

3 Enganche tripuntal oscilante CAT-I
 CAT-I oscillating three-point hitch
 Attelage trois points oscillant CAT-I


4 Cadenas anti proyección
 Anti-projection chains
 Chaînes anti-projection



Plato cuchillas



Plato cadenas



Rodillo trasero regulable

Modelo	Ancho de labor	Nº Cadenas	C.V.	Peso (Kg.)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
DVL-100	1000 mm.	2	25	180	1120	1250	500
DVL-130	1300 mm.	2	30	200	1420	1550	500
DVL-150	1500 mm.	2	40	230	1620	1750	500

