group Osmaq
Agricultural and forestry

PREPODADORA
PRUNING
PRETAILLEUSE

DUPLEX

OPCIONES:

- Cuchilla poda en verde
- Disco unidad 600 mm
- Distribuidor eléctrico

OPTIONS:

- Green pruning cutting
- 600mm disc
- Electric distributor

OPTIONS:

- Lamier de taille
- Disque de 600 mm
- Distributeur électrique

El modelo Duplex de OSMAQ es una prepodadora de disco con estructura de brazo independiente hidráulico, se adapta en la parte frontal del tractor en forma de pala cargadora. Consta de un doble peine con brazo extensible lateral. La potencia hidráulica puede suministrarse desde el propio tractor o desde una centralita hidráulica independiente. El equipo consta de movimientos multiposicionales y tiene una altura de trabajo horizontal máxima de 3.70 mts.

The Duplex model from OSMAQ is a disc pre-pruner with a hydraulic independent arm structure. It is mounted on the front of the tractor in a loader style. It features a double comb with a lateral extendable arm. The hydraulic power can be supplied by the tractor itself or from an independent hydraulic unit. The equipment features multi-position movements and has a maximum horizontal working height of 3.70 meters.

Le modèle Duplex de OSMAQ est une prétailleuse ur à disque avec une structure de bras hydraulique indépendant, il se fixe à l'avant du tracteur sous forme de chargeur front. LI est équipé d'un double peigne avec un bras extensible latéral. L'énergie hydraulique peut être fournie par le tracteur lui-même ou par une centrale hydraulique indépendante. L'équipement dispose de mouvements multi-positionnels et offre une hauteur de travail horizontale maximale de 3,70 m.









Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Pol. Ind. Camino Torrente S/N

PREPODADORA DE DISCOS


10 Radiador de aceite A45
A45 oil cooler
Refroidisseur d'huile A45

9 Discos de Ø600 intercambiables por cuchillas
Ø600 discs interchangeable with knives
Disques de Ø600 interchangeables pour les couteaux.


8 Cabezal de 1 a 6 discos de Ø600mm
Header from 1 to 6 discs Ø600mm
Collecteur de 1 à 6 disques Ø600mm

7 Motor de engranajes
Gear motor
Moteur à engrenages

6 Monomando joystick eléctrico
Electric joystick
Monocommande joystick électrique



CUCHILLAS FIJAS



CUCHILLAS LOCAS



7

1 Bastidor de doble telescópico lateral
Double side telescopic frame
Cadre télescopique double face

2 Sistema hidráulico independiente
Independent hydraulic system
Système hydraulique indépendant

3 Enganche para tractores de categoría II y III
Hitch for category II and III tractors
Attelage pour tracteurs de catégorie II et III



4 Depósito de aceite de 180 litros
180-litre oil tank
Réservoir d'huile de 180 litres

*Centralita hidráulica: 150 KG.
Independent hydraulic unit: 150 KG.
Unité hydraulique indépendante: 150 KG.

5 Bomba doble de engranajes de 70 CV
70 HP double gear pump
Pompe à double engrenage de 70 CV

Modelo Model Model	Ancho de labor Working width Largeur de travail	Nº de discos Nº discs Nº disques	L/MIN	Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
DUPLEX-2	1100 mm.	2+2	144	700
DUPLEX-3	1600 mm.	3+3	144	720
DUPLEX-4	2100 mm.	4+4	144	740
DUPLEX-5	2600 mm.	5+5	144	760
DUPLEX-6	3100 mm.	6+6	144	780



MONOMANDO/MONOLEVER/MONOMANETTE

group Osmaq
Agricultural and forestry