group Osmaq
Agricultural and forestry

TRITURADORA DE PODA (SERIE LIGERA)
SHREDDER (LIGHT SERIES)
BROYEUR (SÉRIE LÉGÈRE)

HORTY

TRACTORES ENTRE 20 - 60 CV



OPCIONES:

- Patines delanteros
- Corte por cuchillas

OPTIONS:

- Front skids
- Knives cutting

OPTIONS:

- Patins avant
- Rotor Couteaux Y

El modelo HORTY es una máquina ligera y poca exigencia para los tractores. Sus características le hacen ideal para el corte de hierba, restos de hortalizas y trituración de restos de poda hasta Ø3-4cm.

The HORTY model is a light machine that requires little power from tractors. It's features make it ideal for cutting grass, vegetable residues, and shredding pruning remains up to a diameter of 3-4cm.

Le modèle HORTY est une machine légère et peu exigeante pour les tracteurs. Ses caractéristiques la rendent idéale pour la coupe de l'herbe, les résidus de légumes et le broyage des résidus de taille jusqu'a un diamètre de 3-4cm.

ESPECIAL INVERNADEROS Y BERRY'S











Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30

TRITURADORA DE PODA SERIE LIGERA

10 Transmisión serie G4
Transmission series G4
Transmission série G4

9 Grupo multiplicador a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 540rpm

8 Correas tipo BX
Type BX belts
Courroies type BX

7 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 4mm
Chassis made of 4mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 4mm



1 Enganche tripuntal CAT-I
3-point linkage CAT-I
Attelage 3 points CAT-I

2 Desplazamiento hidráulico de 300mm
300mm hydraulic displacement
Déplacement hydraulique de 300mm

3 Faldillas delanteras de protección
Front protection
Protections fronatles

4 Faldón de goma trasero
Rear rubber protection
Protection arrière en caoutchouc

5 Soporte del rodillo con rodamientos oscilantes
Roller support with oscillating bearing
Support du rouleaux avec roulements oscillant


6 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable




CUCHILLAS



MARTILLO



Modelo	Ancho de labor	N° Martillos	H.P.	Peso (Kg.)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
HORTY-085	850 mm.	9	20	200	950	850	1000
HORTY-100	1000 mm.	9	22	220	1110	850	1000
HORTY-120	1200 mm.	12	26	240	1310	850	1000
HORTY-140	1400 mm.	15	30	260	1510	850	1000
HORTY-160	1600 mm.	18	35	280	1710	850	1000



group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS HORTY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	HORTY-085	HORTY-100	HORTY-120	HORTY-140	HORTY-160
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-I	CAT-I	CAT-I	CAT-I	CAT-I
Desplazamiento Displacement Déplacement	NO	300mm	300mm	300mm	300mm
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	8	8	8	8	10
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	30	30	40	40	60
RPM ROTOR	2060	2060	2060	2060	2060
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	41	41	41	41	41
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	16	16	16	16	16
Nº contramartillos Nº of contra-acting knifes Nº contre-couteaux	1	1	1	1	1
Nº tipo correas Nº & Type of belts Nº type de courroies	2 x BX	3 x BX	3 x BX	3 x BX	3 x BX
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	114x4.5	114x4.5	114x4.5	114x4.5	114x4.5
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	NO	NO	NO	NO	NO