group Osmaq
Agricultural and forestry

DESBROZADORA LATERAL (SERIE REFORZADA)
LATERAL SHREDDER (REINFORCED SERIES)
BROYEUR LATÉRALE (SÉRIE RENFORCÉE)

SPL PLUS

OPCIONES:
- Transmisión homocinética simple.
- Transmisión homocinética doble.
- Patines delanteros
- Caballete invertido
- Puerta Manual
- Puerta hidráulica

OPCIONES:
- Single constant velocity transmission
- Double constant velocity transmission
- Front skids
- Reverse linkage
- Manual door
- Hydraulic door

OPCIONES:
- Transmission homocinétique simple
- Transmission homocinétique double
- Patins avant
- Attelage inversée
- Capot arrière manuel
- Capot arrière hydraulique






Grupo exterior al chasis para un desplazamiento máximo

El modelo SPL es una máquina reforzada para el desbroce y trituración de restos de poda hasta Ø12cm. Su estructura la convierte en una máquina muy polivalente por su desplazamiento y giro, que permite adaptarse a medianas, cunetas, terraplenes y riegos.

The SPL model is a reinforced machine for shreddering and mulching pruning residues up to Ø12cm. Its structure makes it a very versatile machine due to its displacement and rotation, which allows it to adapt to medians, ditches, embankments and irrigation ditches.

Le modèle SPL est une machine pour le débroussaillage et le broyage des sarments jusqu'á 12cm. Sa structure la rend une machine polyvalente qui lui permet de s'adapter aux fossés moyens et aux talus.



Modelo	Ancho de labor	Nº Martillos	H.P.	Peso	A(mm)	B(mm)	C(mm)
SPL-P-140	1400	10	60	780	1900	1920	1115
SPL-P-160	1600	12	65	810	2100	1920	1115
SPL-P-180	1800	14	75	870	2300	1920	1115
SPL-P-200	2000	16	80	910	2500	1920	1115
SPL-P-220	2200	18	85	960	2700	1920	1115
SPL-P-240	2400	22	90	998	2900	1920	1115







Osmaq Group | Maquinaria Agrícola, Forestal y Obra Pública
22520 Fraga - Huesca (España)

Factory 1: Atención al cliente y postventa Polígono Fraga Este - C/ África nº 10
Factory 2: Fabricación Travesía Antigua Ctra. Nacional, 30

DESBROZADORA LATERAL PARA CUNETAS

10 Doble rodamiento de apoyo
Double bearing support
Double roulement d'appui

9 Rodillo regulable de altura
Adjustable positioner roller
Rouleau positionneur réglable

8 Chasis fabricado en acero de alto límite elástico de 6mm
Chassis made of 6mm high tensile strength steel
Châssis fabriqué en acier technique de haute limite élastique de 6mm

7 Correas tipo C
Type C belts
Courroies type C

1 Caballete reforzado
3-point linkage with high resistance
Attelage 3 points renforcées




2 Sistema de seguridad mecánico contra desniveles
Mechanical safety system against unevenness
Système de sécurité mécanique contre les dénivelés


3 Sistema de seguridad neumático contra obstáculos con pistón de giro
Pneumatic safety system against obstacles. Connection with rotary piston
Système de sécurité pneumatique contre les obstacles. Connexion avec un piston rotatif

4 Sistema de giro mono-pieza
One-piece turn system
Système de tour mono-pièce

5 Transmisión serie G7
Transmission series G7
Transmission série G7

6 Grupo multiplicador de 90 CV a 540 R.P.M con rueda libre
Gearbox with 540rpm power with freewheel
Groupe multiplicateur à 540rpm





CUADRO DE INCLINACIONES (mm)

SKL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
160	1600	2100	830	1070	2640	825	2100	1900
180	1800	2300	830	1070	2840	825	2100	1900
200	2000	2500	830	1070	3040	825	2100	1900
220	2200	2700	830	1070	3240	825	2100	1900
240	2400	2900	830	1070	3440	825	2100	1900



MARTILLO

group Osmaq
Agricultural and forestry

TABLA DE CARACTERÍSTICAS SPL-PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	SPL-P-140	SPL-P-160	SPL-P-180	SPL-P-200	SPL-P-220	SPL-P-240
Enganche 3 Point Link Attelage	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II	CAT-II
Espesor del tubo rotor (mm) Rotor tube thickness (mm) Épaisseur tube rotor (mm)	10	10	10	10	12.5	12.5
Potencia máxima del tractor (CV) Maximum tractor power (CV) Puissance tracteur maxi autorise (CV)	150	150	150	150	150	150
RPM ROTOR	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Velocidad periférica (m/s) Peripheral speed (m/s) Vitesse line air du rotor (m/s)	43	43	43	43	43	43
Diámetro de tornillos (mm) Screws diameter (mm) Diamètre de la vis (mm)	18	18	18	18	18	18
N° contramartillos N° of contra-acting knifes N° contre-couteaux	2	2	2	2	2	2
N° tipo correas N° & Type of belts N° type de courroies	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C	3 x C
Control de altura Height control Contrôle de hauteur	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo	Rodillo
Diámetro de rodillo (mm) Roller diameter (mm) Diamètre du rouleau (mm)	193.7	193.7	193.7	193.7	193.7	193.7
Puerta trasera Opening rear door Capot arrière	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION